



NEW

Kanalizační vpusti

S LITINOVOU / PLASTOVOU MŘÍŽKOU 250 x 250 mm

Všechny tyto vpusti se vyrábějí v provedení s litinovou i plastovou mřížkou. Varianty "+z" jsou navíc vybaveny nerez šrouby, které chrání mřížku proti odcizení. Vyrobeno z polypropylénu s UV stabilizací, mřížka z šedé litiny DIN 1691, zátěž dle EN 124-B 125 (12 500 kg) a plastová mřížka z PP dle EN 1253-2-L 15 (1 500 kg) s odolností do 90 °C.

Obj. č.	Název	Typ mřížky	Balení/paleta [ks]	Průtok [l / min]	Hmotnost [kg / ks]
Kanalizační vpust' spodní D 160 s litinovou / plastovou mřížkou					
328	KVS 160 S-Li	litina	1 / 48	355	7,00
328z	KVS 160 S-Li+z	litina se šrouby	1 / 48	355	7,00
328 P	KVS 160 S-P	plast	1 / 48	355	1,70
328 Pz	KVS 160 S-P+z	plast se šrouby	1 / 48	355	1,70
Kanalizační vpust' boční D 110 – 250 s litinovou / plastovou mřížkou					
329 S	KVB 110/250 S-Li	litina	1 / 48	355	7,00
329 V	KVB 110/250 V-Li	litina	1 / 48	125	7,00
329 Sz	KVB 110/250 S-Li+z	litina se šrouby	1 / 48	355	7,00
329 Vz	KVB 110/250 V-Li+z	litina se šrouby	1 / 48	125	7,00
330 S	KVB 110/250 S-P	plast	1 / 48	355	1,70
330 V	KVB 110/250 V-P	plast	1 / 48	125	1,70
330 Sz	KVB 110/250 S-P+z	plast se šrouby	1 / 48	355	1,70
330 Vz	KVB 110/250 V-P+z	plast se šrouby	1 / 48	125	1,70
Kanalizační vpust' spodní D 110 – 250 s litinovou / plastovou mřížkou					
331	KVS 110/250 S-Li	litina	1 / 48	335	7,00
331z	KVS 110/250 S-Li+z	litina se šrouby	1 / 48	335	7,00
331 P	KVS 110/250 S-P	plast	1 / 48	335	1,70
331 Pz	KVS 110/250 S-P+z	plast se šrouby	1 / 48	335	1,70