



# CHUDĚJ<sup>®</sup>

VENKOVNÍ ODTOKOVÉ ŽLABY



# VENKOVNÍ ODTOKOVÉ ŽLABY

Venkovní odtokové žlaby s litinovou, pozinkovanou a plastovou mřížkou jsou vhodné pro odvodnění občanských staveb, dopravních ploch určených pro cyklisty a chodce, příjezdové a pěší komunikace, chodníky, parkoviště pro osobní vozy. Všechny naše typy mřížek jsou jištěny pozinkovaným šroubem, což zajišťuje jejich bezpečné uchycení. Max. zatížení třídy B125kN zkušební síly. Vyrobeno z PP s UV stabilizací. Mřížka z litiny DIN 1691, zatížení dle EN 1433-B 125 - 12 500 kg. Mřížka z pozinkované oceli a plastu, zatížení dle EN 1433-A-15 (1 500 kg).



**CH 1111**  
Žlab s litinovým roštem

**CH 1114**  
Žlab s litinovým roštem snížený









**CH 1112**  
Žlab s pozinkovaným roštem

**CH 1115**  
Žlab s pozinkovaným roštem snížený



**CH 1113**  
Žlab s plastovým roštem

**CH 1116**  
Žlab s plastovým roštem snížený



**CH 1120**  
Koncovka venkovního žlabu




**CH 1121**  
Koncovka sníženého venkovního žlabu



**CH 1122**  
Boční odtok venkovního žlabu D 110



**CH 1123**  
Boční odtok sníženého venkovního žlabu D 75



**CH 1124**  
Spodní odtok venkovního žlabu D 110