



CHUDĚJ[®]

VENKOVNÍ ODTOKOVÉ ŽLABY



VENKOVNÍ ODTOKOVÉ ŽLABY

Venkovní odtokové žlaby s litinovou, pozinkovanou a plastovou mřížkou jsou vhodné pro odvodnění občanských staveb, dopravních ploch určených pro cyklisty a chodce, příjezdové a pěší komunikace, chodníky, parkoviště pro osobní vozy. Všechny naše typy mřížek jsou jištěny pozinkovaným šroubem, což zajišťuje jejich bezpečné uchycení. Max. zatížení třídy B125kN zkušební síly. Vyrobeno z PP s UV stabilizací. Mřížka z litiny DIN 1691, zatížení dle EN 1433-B 125 - 12 500 kg. Mřížka z pozinkované oceli a plastu, zatížení dle EN 1433-A-15 (1 500 kg).



CH 1111
Žlab s litinovým roštem

CH 1114
Žlab s litinovým roštem snížený









CH 1112
Žlab s pozinkovaným roštem

CH 1115
Žlab s pozinkovaným roštem snížený



CH 1113
Žlab s plastovým roštem

CH 1116
Žlab s plastovým roštem snížený



CH 1120
Koncovka venkovního žlabu




CH 1121
Koncovka sníženého venkovního žlabu



CH 1122
Boční odtok venkovního žlabu D 110



CH 1123
Boční odtok sníženého venkovního žlabu



CH 1124
Spodní odtok venkovního žlabu D 110